

CABEZOTES	DIAMETRO PULGADAS	VPM AL VACIO	LONGITUD	PESO	FUERZA CENTRIFUGA	DURACION APROX. M3	AREA A VIBRAR UTILIZAR	MANGUERA A UTILIZAR
MODELO 270 HD	1-1/16" = 27 mm	12.500 A 20.000	35 cm	1,4 Kg	136 KGF	750 M3	0,12 a 0,20 m COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS, MUROS, DADOS, ETC.	AGUJA (312 FS)
MODELO 350 HD	1-3/8" = 35 mm	12.500 A 20.000	39 cm	1,8 Kg	277 KGF	1.500 M3	0,20 a 0,40 m COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS, MUROS, DADOS, ETC.	STANDARD (375 FS)
MODELO 430 HD	1-11/16" = 43 mm	12.500 A 20.000	37 cm	2,5 Kg	477 KGF	2.000 M3	0,40 a 1,20 m COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS, MUROS, DADOS, ETC.	STANDARD (375 FS)
MODELO 540 HD	2-1/8" = 54 mm	12.500 A 20.000	34 cm	4,3 Kg	545 KGF	2.800 M3	1,20 a 2,0 m COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS, MUROS, DADOS, ETC.	STANDARD (375 FS)
MODELO 630 HD	2-1/2" = 63 mm	12.500 A 20.000	34 cm	5,3 Kg	712 KGF	3.100 M3	2,0 m en adelante COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS, MUROS, DADOS, ETC.	STANDARD (375 FS)
MODELO 670 HD	2-5/8" = 67 mm	12.500 A 20.000	34 cm	6,1 Kg	772 KGF	3.400 M3	2,30 m en adelante COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS, MUROS, DADOS, ETC.	STANDARD (375 FS)